別紙２

チューナーの仕様等

メーカ名／型番 ＼ 項目		ＤＴＶ－ＭＩＣ１１０
		株式会社バッファロー
動作電源電圧		AC 100～220V　50/60Hz
消費電力		最大　4.0W
動作環境		温度:0～40℃ 湿度:10～80％（結露がないこと）
本体外形寸法		W:110×D:103×H:24mm （突起物含まず）
本体重量		165ｇ
個装梱包箱寸法		W:210×D:174×H:68mm
入力	ｱﾝﾃﾅ入力端子	F型ｺﾈｸﾀ　1系統（入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ 75Ω）
	受信周波数	90～770MHz
	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	UHF 13～62ch、※CATVパススルー対応
	ﾊﾟｽｽﾙｰ方式	周波数変換方式対応（VHF、SHB対応）
	受信放送方式	地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送（日本方式）
出力	映像/音声出力端子	RCA端子　1系統
	映像	ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ映像[CVBS]信号（1.0Vp-p/75Ω終端時、ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ75Ω）
	音声	ｱﾅﾛｸﾞ音声信号　最大出力2.0Vrms（10kΩ終端時）
リモコン（フラッシュメモリ）		有
電波の受信特性		ARIB STD214.8版（社団法人　電波産業会）「5.2.5受信ﾁｭｰﾅｰ部の特性」及び付属-10 2 DIRDの仕様について」を満たした受信性能
法令適合／自主規制規格／ガイドライン等		『簡易ﾁｭｰﾅｰ』の仕様ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠 （平成19年12月／総務省・社団法人ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送推進協議会より公表）
		妨害電波制御　VCCI ClassB（家庭・住宅環境） （VCCI〔情報処理装置等電波障害自主規制協議会〕）
		JIS Q27001:2005 ISO27001,14001 RoHS指令準拠（動作確認用乾電池を除く）
付属品		① ﾁｭｰﾅｰ本体　１個 ② ﾘﾓｺﾝ本体　１個 ③ AC電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀ　１個 ④ AVｹｰﾌﾞﾙ　１個 ⑤ B-CASｶｰﾄﾞ　１枚 ⑥ ﾘﾓｺﾝ用乾電池　２本 （動作確認用　単4） ⑦ ｼﾘｱﾙNoｼｰﾙ　１枚 ⑧ ﾏﾆｭｱﾙ　２枚 （かんたん操作、かんたん接続） ⑨ 保証書　１枚 （個装箱に添付）
備考		

チューナーの仕様等

メーカ名／型番 ＼ 項目		株式会社ピクセラ ＰＲＤ－ＢＴ１０６－ＰＭ１
動作電源電圧		AC 90～110V　50/60Hz
消費電力		動作時：3.0W
動作環境		温度:0～40℃ 湿度:10～80％（結露がないこと）
本体外形寸法		W:117×D:91.3×H:38mm
本体重量		140ｇ
個装梱包箱寸法		W:215×D:165×H:60mm
入力	ｱﾝﾃﾅ入力端子	F型ｺﾈｸﾀ　1系統（入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ 75Ω）
	受信周波数	90～770MHz
	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	UHF 13～62ch、※CATVパススルー対応
	ﾊﾟｽｽﾙｰ方式	周波数変換方式対応（VHF、SHB対応）
	受信放送方式	地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送（日本方式）
出力	映像/音声出力端子	RCA端子　1系統
	映像	ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ映像[CVBS]信号（1.0Vp-p/75Ω終端時、ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ75Ω）
	音声	ｱﾅﾛｸﾞ音声信号　最大出力2.0Vrms（10kΩ終端時）
リモコン（フラッシュメモリ）		有
電波の受信特性		ARIB STD214.8版（社団法人　電波産業会）「5.2.5受信ﾁｭｰﾅｰ部の特性」及び付属-10 2 DIRDの仕様について」を満たした受信性能
法令適合／自主規制規格／ガイドライン等		『簡易ﾁｭｰﾅｰ』の仕様ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠 （平成19年12月／総務省・社団法人ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送推進協議会より公表）
		妨害電波制御　VCCI ClassB（家庭・住宅環境） （VCCI〔情報処理装置等電波障害自主規制協議会〕）
		ISO14001 RoHS指令準拠（動作確認用乾電池を除く）
付属品		① ﾁｭｰﾅｰ本体　１個 ② ﾘﾓｺﾝ本体　１個 ③ AC電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀ　１個 ④ AVｹｰﾌﾞﾙ　１個 ⑤ B-CASｶｰﾄﾞ　１枚 ⑥ ﾘﾓｺﾝ用乾電池　２本 （動作確認用　単4） ⑦ ｼﾘｱﾙNoｼｰﾙ　１枚 ⑧ ﾏﾆｭｱﾙ　２枚 （かんたん操作、取扱説明書） ⑨ 保証書　１枚 （取扱説明書に添付）
備考		

チューナーの仕様等

メーカ名／型番 ＼ 項目		株式会社アイ・オー・データ機器 ＳＯ－Ｔ２ＳＤ
動作電源電圧		AC 100V　50/60Hz
消費電力		電源オン：3.3W 電源待機：0.3W以下
動作環境		温度:0～40℃ 湿度:20～80％（結露がないこと）
本体外形寸法		W:161×D:99×H:39mm（突起物含まず）
本体重量		250ｇ
個装梱包箱寸法		W:219×D:66×H:162mm
入力	ｱﾝﾃﾅ入力端子	F型ｺﾈｸﾀ　1系統（入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ 75Ω）
	受信周波数	90～770MHz
	受信ﾁｬﾝﾈﾙ	UHF 13～62ch、※CATVパススルー対応
	ﾊﾟｽｽﾙｰ方式	周波数変換方式対応（VHF、SHB対応）
	受信放送方式	地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送（日本方式）
出力	映像/音声出力端子	RCA端子　1系統
	映像	ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄﾋﾞﾃﾞｵ出力端子
	音声	ｱﾅﾛｸﾞ音声出力端子（右：赤　左：白）
リモコン（フラッシュメモリ）		有
電波の受信特性		ARIB STD214.8版（社団法人　電波産業会）「5.2.5受信ﾁｭｰﾅｰ部の特性」及び付属-10 2 DIRDの仕様について」を満たした受信性能
法令適合／自主規制規格／ガイドライン等		『簡易ﾁｭｰﾅｰ』の仕様ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠 （平成19年12月／総務省・社団法人ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送推進協議会より公表）
		妨害電波制御　VCCI ClassB（家庭・住宅環境） （VCCI〔情報処理装置等電波障害自主規制協議会〕）
		JIS Q14001:2004取得
付属品		① ﾁｭｰﾅｰ本体　１個 ② ﾘﾓｺﾝ本体　１個 ③ AC電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀ　１個 ④ AVｹｰﾌﾞﾙ　１個 ⑤ B-CASｶｰﾄﾞ　１枚 ⑥ ﾘﾓｺﾝ用乾電池　２本 （動作確認用　単4） ⑦ ｼﾘｱﾙNoｼｰﾙ　１枚 ⑧ ﾏﾆｭｱﾙ　２枚 （かんたん操作ｶﾞｲﾄﾞ、取扱説明書） ⑨ 保証書　１枚 （取扱説明書に添付）
備考		